

Inhalt

Mechanischer Unterputz-Funk-Messkapselzähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser.....	2
Mechanischer Unterputz- Funk-Messkapselzähler ^{star} Typ 7 Warmwasser.....	3
Mechanischer Zapfhahn- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser.....	4
Mechanischer Zapfhahn- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Warmwasser.....	5
Mechanischer Ventil- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser	6
Mechanischer Ventil- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Warmwasser.....	7
Mechanischer Waschtisch- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser	8
Mechanischer Waschtisch- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Warmwasser	9
Mechanischer Mischbatterie- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser.....	10
Mechanischer Mischbatterie- Funk-Zähler ^{star} Typ 7 Warmwasser	11
Mechanischer Funk-Aufputzzähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser.....	12
Mechanischer Funk-Aufputzzähler ^{star} Typ 7 Warmwasser	13
Mechanischer Funk-Aufputzzähler ^{star} Typ 7 Kaltwasser Q ₃ 4,0.....	14
Mechanischer Funk-Aufputzzähler ^{star} Typ 7 Warmwasser Q ₃ 4,0.....	15

Mechanischer Unterputz-Funk-Messkapselzähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ MET
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Unterputz- Funk- Messkapselzähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ MET
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Zapfhahn- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder ähnlichen Zapfstellen.

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4" IG)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Zapfhahn- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder ähnlichen Zapfstellen.

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierung
- Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4" IG)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Ventil- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bauseits vorhandenen Unterputz- Absperrventilen

bestehend aus:

Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Ventilzähler-Anschlussstück

zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2", 3/4" oder 1"): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Ventil- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bauseits vorhandenen Unterputz- Absperrventilen

bestehend aus:

Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Ventilzähler-Anschlussstück

zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2", 3/4" oder 1"): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Waschtisch- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen.

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombiering
- Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8"-Anschluss für Eckventil)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Waschtisch- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen.

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- inkl. Plombierring
- Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8"-Anschluss für Eckventil)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Mischbatterie- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder an ähnlichen Zapfstellen.

bestehend aus:

Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Mischbatterie- Funk-Zähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel.

bestehend aus:

Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.

Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Funk-Aufputzzähler^{star} Typ 7 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 3/4 B; Baulänge 80 mm, 110mm, 130mm
Optional: Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Funk-Aufputzzähler^{star} Typ 7 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 3/4 B; Baulänge 80 mm, 110mm, 130mm; DN15
Optional: Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 60,0 l/h
- Anlauf: 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Funk-Aufputzzähler^{star} Typ 7 Kaltwasser Q₃ 4,0

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Kaltwasser (30°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 100,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)

Mechanischer Funk-Aufputzzähler^{star} Typ 7 Warmwasser Q₃ 4,0

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:

Einstrahl-Flügelradzähler Typ 7 für Warmwasser (90°C) mit

- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l 3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten

- Dauerdurchfluss Q₃: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q₄: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q₁: 100,0 l/h
- Anlauf: 12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Magnetischer Schutz: EN 14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

[zurück zum Inhalt](#)